

HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Stmívací moduly



Vlastnosti produktu


- Fázový stmívač DALI s regulací na sestupné hraně
- Stmívání vysokonapěťových halogenových a konvenčních žárovek
- Stmívání mnoha běžných stmívacích LED zdrojů připojených do sítě
- Stmívání elektronických transformátorů
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W
- Řídicí signál DALI/Touch DIM
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí: elektronicky obousměrné
- Odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)
- Harmonické složky ve vedení podle EN 61000-3-2
- Bezpečnost: podle EN 61347
- Odolnost v souladu s EN 61547
- Zařízení je vhodné také pro speciální aplikace, kde je vyžadováno stmívání pod 1%

Technické údaje

Parametry

Příkon světelného zdroje	3...315 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovité výstupní napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Systémový výkon	315,00 W

Rozměry & váha



Délka	153,0 mm
Šířka	54,0 mm
Výška	36,0 mm
Rozteč montážních otvorů na šířku	15,0 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	146,0 mm
Váha výrobku	137,00 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+45 °C
-----------------------	------------

Další údaje o produktu

Design / verze	Kompaktní se svorkou kabelu
----------------	-----------------------------

Vlastnosti

Způsob stmívání	Stmívač reagující na sestupnou hranu
Rozhraní pro stmívání	Phase cut-off
Ochrana proti přehřátí	Automatické vypnutí, vratné
Max. délka kabelu	100 m
Stmívatelnost	Ano

Technický list výrobku

Rozsah stmívání	0.1...100 % ¹⁾
-----------------	---------------------------

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85044095900
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro všechny EP OSRAM HALOTRONIC a ET-PARROT
- Vhodné pro všechny stmívatelné LED zdroje OSRAM připojené do síťového napětí

Stažení dat

Soubor	
	Installation/Operation notice 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Shipping carton box 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.