

Xstage

Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem pro použití v zábavě



Druh použití

- Xenonové výbojky s krátkým obloukem pro osvětlení společenských akcí a budov

Výhody produktu


- Vyšší jas díky kratšímu oblouku
- Optimalizovaná patice pro lepší stabilitu
- Optimalizovaný kompaktní design

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Stmívatelné
- Schopnost horkého restartu



Technický list řady výrobků



330811_Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje	
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Proud světelného zdroje	Rozsah řídicího proudu	Jmenovitý světelný tok	Světelný tok
Xstage 4000 W OFR	4000,00 W	30,0 V	130 A	80...135 A	150000 lm	150000 lm
Xstage 7000 W OFR	7000,00 W	40,0 V	160 A	110...165 A	330000 lm	330000 lm

Popis výrobku	Svítivost	Rozměry & váha				Životnost
		Průměr	Délka	Montážní délka	Vzdálenost světelného středu	Střední doba života
Xstage 4000 W OFR	17000 cd	60,0 mm	315,0 mm	277,0 mm	120,0 mm	1000 h
Xstage 7000 W OFR	33000 cd	70,0 mm	400,0 mm	362,0 mm	162,5 mm	1000 h

Popis výrobku	Další údaje o produktu		Vlastnosti	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Anoda (základní označení)	Katoda (základní označení)	Provozní poloha hořáku	Date of Declaration
Xstage 4000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Jakýkoli	05-03-2024
Xstage 7000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Jakýkoli	05-03-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Xstage 4000 W OFR	4008321288844	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Xstage 7000 W OFR	4008321288851 4008321577726	No declarable substances contained	In work

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.