

Xstage 4000 W OFR

Xstage | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem pro použití v zábavě



Druh použití

- Xenonové výbojky s krátkým obloukem pro osvětlení společenských akcí a budov

Výhody produktu

- Vyšší jas díky kratšímu oblouku
- Optimalizovaná patice pro lepší stabilitu
- Optimalizovaný kompaktní design

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Stmívatelné
- Schopnost horkého restartu



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	400000 W
Jmenovité napětí	300 V
Proud světelného zdroje	130 A
Rozsah řídicího proudu	80...135 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	150000 lm
Světelný tok	150000 lm
Svítivost	17000 cd
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	98

Rozměry & váha



Průměr	6000 mm
Délka	3150 mm
Montážní délka	277,0 mm
Vzdálenost světelného středu	120,0 mm

Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFaX27-9.5
Katoda (základní označení)	SFc28-27

Vlastnosti

Technický list výrobku

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288844
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321288844	Xstage 4000 W OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1861.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.