

HMI 2500 W/S XS

HMI double-ended



Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



Technické údaje


Parametry

Příkon světelného zdroje	2500 W
Jmenovitý výkon	2500,00 W
Jmenovité napětí	115 V
Jmenovitý proud	25,6 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	240000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	90

Rozměry & váha



Průměr	31,5 mm
Délka	210,0 mm
Montážní délka	150,0 mm

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	SFa21-12
--------	----------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Environmental information

Technický list výrobku


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300025780
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300025780	OSRHMI2500S	-	-	-

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300025780	HMI 2500 W/S XS	Shipping carton box 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	299.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.