

## HMI 6000 W/DXS

HMI double-ended



### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



Technické údaje


Parametry

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Příkon světelného zdroje | 6000 W   |
| Jmenovitý výkon          | 600000 W |
| Jmenovité napětí         | 122 V    |
| Jmenovitý proud          | 550 A    |

Fotometrické údaje

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Jmenovitý světelný tok | 570000 lm |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K    |
| Index podání barev Ra  | 90        |

Rozměry & váha



|        |         |
|--------|---------|
| Průměr | 540 mm  |
| Délka  | 4500 mm |

Životnost

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 500 h |
|---------------------|-------|

Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | S25.5 |
|--------|-------|

Vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Provozní poloha hořáku | p15 |
|------------------------|-----|

Environmental information

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------------------------------------------------------|

Technický list výrobku

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration              | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier       | 4050300932118   4008321210210                                                                      |
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 473650a6-c144-4760-a4f0-5f7779e0d7fe                                                               |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321210210 | OSRHMI6000DXS  | -       | -          | -      |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku  | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321210210 | HMI 6000 W/DXS | Shipping carton box<br>1           | 650 mm x 143 mm x<br>161 mm        | 14.96 dm <sup>3</sup> | 1103.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.