

4ArXS HSD 150 W/UL/75

4ArXS HSD | Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení

Výhody produktu

- Zvláště dlouhá životnost



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	150,00 W
Jmenovité napětí	97,5 V
Provozní napětí světelného zdroje	97 V
Jmenovitý proud	1,8 A
Proud světelného zdroje	1,8 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	11000 lm
Teplota chromatičnosti	7500 K

Rozměry & váha



Průměr	20,0 mm
Délka	105,0 mm
Vzdálenost světelného středu	56,0 mm

Životnost

Střední doba života	6000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	G12
Produktová poznámka	Pouze pro provoz s EP

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

EEI – Energetický štítek

C

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321625861	4ArXS HSD 150 W/UL/75	Folding carton box 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm ³	61.00 g
4008321625878	4ArXS HSD 150 W/UL/75	Shipping carton box 10	245 mm x 192 mm x 113 mm	5.32 dm ³	738.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:

„Technologie a použití halogenidových výbojek“

„Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“

„Dostupnost předřadníků a zapalovačů“

„4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení

CD-ROM 4ArXS HSD

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
