

4ArXS HSD 200 W/60

4ArXS HSD | Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení

Výhody produktu

- Zvláště dlouhá životnost



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	200,00 W
Jmenovité napětí	65,0 V
Provozní napětí světelného zdroje	70 V
Jmenovitý proud	3,1 A
Proud světelného zdroje	3,1 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	13000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelná účinnost	70 lm/W

Rozměry & váha



Průměr	23,0 mm
Délka	108,0 mm
Vzdálenost světelného středu	55,0 mm

Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	GY9,5
--------	-------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

EEL – Energetický štítek	C
---------------------------------	---

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300424682	4ArXS HSD 200 W/60	Folding carton box 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm ³	58.23 g
4050300424699	4ArXS HSD 200 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 162 mm x 104 mm	4.13 dm ³	652.26 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:

„Technologie a použití halogenidových výbojek“

„Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“

„Dostupnost předřadníků a zapalovačů“

„4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení

CD-ROM 4ArXS HSD

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
