

## Lok-it! HTI 400 W/60/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Druh použití

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapid výměna světelného zdroje díky bajonetovému uzávěru

### Vlastnosti produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Technické údaje


Parametry

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Jmenovitý výkon                   | 400,00 W |
| Jmenovité napětí                  | 49,0 V   |
| Provozní napětí světelného zdroje | 67 V     |
| Jmenovitý proud                   | 6,2 A    |
| Proud světelného zdroje           | 6,2 A    |

Fotometrické údaje

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Jmenovitý světelný tok | 30000 lm |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K   |
| Index podání barev Ra  | >80      |

Rozměry & váha



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Průměr                            | 23,0 mm  |
| Délka                             | 103,0 mm |
| Vzdálenost světelného středu      | 56,0 mm  |
| Mezera mezi elektrodami zastudena | 3,4 mm   |

Životnost

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 750 h |
|---------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321605481                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |

Technický list výrobku

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |
|----------------------------------|------------------------------------|

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku               | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321605481 | Lok-it! HTI 400<br>W/60/P28 | Shipping carton box<br>1           | 115 mm x 82 mm x<br>305 mm         | 2.88 dm <sup>3</sup> | 279.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.