

## 64752 1200 W 240 V

Halogenové studiové žárovky, jednopaticové



### Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

### Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)



Technické údaje

Informace o produktu

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Odkaz na objednávku | 64752T/29FWS 12 |
|---------------------|-----------------|


Parametry

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Jmenovitý výkon                      | 120000 W         |
| Jmenovité napětí                     | 240 V            |
| On-mode power [AGGR]                 | 1260.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 1260.0 kWh/1000h |

Fotometrické údaje

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Index podání barev Ra                                | 100      |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3134 K   |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 30425 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.426    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.401    |

Rozměry & váha



|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Průměr                       | 270 mm                    |
| Délka                        | 1250 mm                   |
| Vzdálenost světelného středu | 67,0 mm                   |
| Osvětlený prostor            | 13,0*15,0 mm <sup>2</sup> |
| Průměr vlákna                | 15,0 mm                   |

Životnost

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 400 h |
|---------------------|-------|

Další údaje o produktu

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Patice                          | GX9.5 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL    |

Vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Provozní poloha hořáku | s90 |
|------------------------|-----|

Certifikáty & standardy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód ANSI            | FWS             |
| LIF                 | T/29            |
| Odkaz na objednávku | 64752T/29FWS 12 |

Logistická data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321624499 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 22-04-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321624499                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku         | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321624499 | 64752 1200 W 240<br>V | Folding carton box<br>1            | 57 mm x 57 mm x<br>173 mm          | 0.56 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g        |
| 4008321624505 | 64752 1200 W 240<br>V | Shipping carton box<br>20          | 295 mm x 240 mm x<br>190 mm        | 13.45 dm <sup>3</sup> | 1870.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.  
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:  
„Dobré zprávy pro showbusiness“  
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.