64680 500 W 240 V

Halogenové studiové žárovky, jednopaticové



Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)







© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64680 A1244 500


Parametry

Jmenovitý výkon	500,00 W
Jmenovité napětí	240 V
On-mode power [AGGR]	555.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	555.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Index podání barev Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3227 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	11670 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.422
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Rozměry & váha



Průměr	22,0 mm
Délka	74,9 mm
Vzdálenost světelného středu	36,5 mm
Osvětlený prostor	10,0*10,0 mm² [1)]
Průměr vlákna	10,0 mm

[1)] S jednoduchým vláknem

Životnost

Střední doba života	50 h

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Další údaje o produktu

Patice	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
LIF	A1/244
Odkaz na objednávku	64680 A1244 500

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4008321098597

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321098597
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321098597	64680 500 W 240 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321098603	64680 500 W 240 V	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm^3	504.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:
„Dobré zprávy pro showbusiness“
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.