

64318 Z/C 45-15

Halogenové žárovky, proudově řízené s paticí PK30d

Druh použití

- Osvětlení letišť



Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorších podmínkách



Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64318
---------------------	-------

Parametry

Jmenovité napětí	68 V
Proud světelného zdroje	66 A
Jmenovitý výkon	4500 W

Rozměry & váha



Průměr	135 mm
Délka	500 mm
Montážní délka	16,0 mm
Délka s paticí bez konektorů	30,00 mm
Vzdálenost světelného středu	16,0 mm

Životnost

Střední doba života	1500 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	PK30d
--------	-------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90
------------------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

LIF	J1/77
Odkaz na objednávku	64318

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321345530
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4a7f4d00-b3f6-4ff5-9dab-8b40cfc83462

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321345530	64318 Z/C 45-15	Folding carton box 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345547	64318 Z/C 45-15	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:
„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.