

## Halogenové žárovky s reflektorem, proudově řízené, 30...40 W




### Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorších podmínkách



Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku    | Informace o produktu | Parametry               |                 | Fotometrické údaje     |                   | Rozměry & váha |
|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|
|                  | Odkaz na objednávku  | Proud světelného zdroje | Jmenovitý výkon | Svítivost              | Axiální svítivost | Průměr         |
| 64333 A 40-15    | 64333                | 66 A                    | 4000 W          | 10000 cd               | 12700 cd          | 353 mm         |
| 64333 B 40-15    | 64333                | 66 A                    | 4000 W          | 10000 cd <sup>1)</sup> | 12700 cd          | 353 mm         |
| 64333 C 40-15    | 64333                | 66 A                    | 4000 W          | 10000 cd               | 12700 cd          | 353 mm         |
| 64331 SP-A 30-10 | 64331                | 66 A                    | 3000 W          |                        | 18000 cd          | 504 mm         |

| Popis výrobku    | Délka  | Délka s patičí bez konektorů | Životnost           | Vlastnosti             | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        |                              | Střední doba života | Provozní poloha hořáku | Date of Declaration                                                                                |
| 64333 A 40-15    | 350 mm | 37,00 mm                     | 1500 h              | h45                    | 05-03-2024                                                                                         |
| 64333 B 40-15    | 350 mm | 37,00 mm                     | 1500 h              | h45                    | 05-03-2024                                                                                         |
| 64333 C 40-15    | 350 mm | 37,00 mm                     | 1500 h              | h45                    | 05-03-2024                                                                                         |
| 64331 SP-A 30-10 | 480 mm |                              | 1000 h              |                        | 06-03-2024                                                                                         |

| Popis výrobku    | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database   |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 64333 A 40-15    | 4008321166340   4055462135223 | No declarable substances contained | In work                            |
| 64333 B 40-15    | 4008321104731                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 64333 C 40-15    | 4008321104885                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 64331 SP-A 30-10 | 4008321102560                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |

<sup>1)</sup> Minimální

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepey a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:  
„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.