

64338 AC 48-10

Halogenové žárovky s reflektorem, proudově řízené, 45...48 W




Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorších podmínkách



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64338
---------------------	-------


Parametry

Proud světelného zdroje	66 A
Jmenovitý výkon	4800 W

Fotometrické údaje

Svítivost	23000 cd
Axiální svítivost	27000 cd
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	502 mm
Délka	440 mm
Délka s patičí bez konektorů	45,00 mm

Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Horizontální
Síťové svorky	Leads w/male and female flat connectors

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64338
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321105301	64338 AC 48-10	Folding carton box 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	32.00 g
4008321105318	64338 AC 48-10	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm ³	781.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:
„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.