

XBO R 300 W/60 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem s reflektorem 75...300 W



Výhody produktu

- Velmi vysoká svítivost (bodový zdroj světla)
- Kontinuální kvalita barev bez ohledu na typ a výkon výbojky
- Konstantní barva světla po celou dobu životnosti
- Dlouhá životnost světelného zdroje

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev: $R_a >$
- Vysoká stabilita oblouku
- Schopnost horkého restartu
- Stmívatelné
- Okamžité světlo při spuštění
- Spojité spektrum ve viditelném rozsahu



Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry


Jmenovitý výkon	300.00 W
Provozní napětí světelného zdroje	16...20 V ¹⁾
Proud světelného zdroje	18.0 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Příkon světelného zdroje	250 W
Jmenovitý příkon	300.00 W

¹⁾ Počáteční rozsah napětí

Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	60,0 mm
----------------------	---------

Rozměry & váha



Montážní délka	80,0 mm
Délka vodiče	150.0
Průměr	82.0 mm

Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	p20
Aplikace	Jiná

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321137722 4008321966179
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e5b4d9-fc63-4525-a79e-eedfbf53f794

Údaje platné pro danou zemi


Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku ve studeném i zahřátém stavu lze výbojky XBO provozovat pouze ve vhodných uzavřených pouzdech. Při manipulaci s těmito světelnými zdroji vždy používejte dodané ochranné bundy. Mohou být použity pouze jako otevřené svítilny, pokud jsou přijata příslušná bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Xenonová výbojka je vždy pod velmi vysokým tlakem. Může explodovat, pokud bude vystavena úderům nebo poškození. Proto by měly být reflektorové světelné zdroje XBO uloženy v nepřístupném místě v dodaném pouzdře nebo pod ochranným krytem, dokud nejsou odeslány k likvidaci.



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321137722	XBO R 300 W/60 C OFR	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321137739	XBO R 300 W/60 C OFR	Shipping carton box 2	220 mm x 115 mm x 190 mm	4.81 dm ³	592.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další technické informace o světelných zdrojích XBO a informace pro výrobce provozního zařízení je možné vyžádat přímo od firmy OSRAM.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.