

HBO 2500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy ASML i-line




Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	28.0 V
Jmenovitý proud	90 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	2500,00 W
Jmenovitý výkon	2500,00 W

Rozměry & váha



Průměr	62,0 mm
Délka	340,0 mm
Délka s paticí bez konektorů	312,50 mm
Vzdálenost světelného středu	149,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	7,0 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFa30-6/50 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFc30-6.5/50

¹⁾ S chladicími žebry a kabelovou přípojkou (M 10)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C

²⁾ Anoda nahore

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947396
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7eee76a5-c4d5-4b9f-b456-ddffe12f4ebb

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300947396	HBO 2500 W/PIL	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300947402	HBO 2500 W/PIL	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300634487	HBO 2500 W/PIL	Shipping carton box 1	320 mm x 230 mm x 605 mm	44.53 dm ³	6581.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

— Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.