

HBO 1500 W/CIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon i-line




Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	65 A
Jmenovité napětí	23.0 V
Proudové zatížení	DC
Jmenovitý příkon	150000 W
Jmenovitý výkon	150000 W

Rozměry & váha



Průměr	520 mm
Délka	2620 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	4,0 mm

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other ¹⁾
------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300538204 4050300624037
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fee49909-b541-4b46-aeaa-5adffef5eefc 61751f10-f0e4-4368-a7ca-91508cae74ba

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300538204	HBO 1500 W/CIEL	Shipping carton box 1	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	2234.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.