HBO 250 W/BY

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems







© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje


Parametry

Jmenovité napětí	40,0 V
Jmenovitý proud	6,25 A
Proudové zatížení	DC
Jmenovitý příkon	250,00 W
Jmenovitý výkon	250,00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	12500 lm

Rozměry & váha



Průměr	20,0 mm
Délka	152,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	2,0 mm

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other [1)]

[1)] Anoda dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300803432
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Declaration No. in SCIP database	7ab8f5ce-73f8-4819-a505-6cc26d2ded1a

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.