

DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Controllers for light management systems



Druh použití

- Ovládání místností, ovládání pater, ovládání v závislosti na denním světle
- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Konferenční prostory
- Kanceláře: Jednotlivá a skupinová pracoviště
- Výrobní a montážní prostory
- Vhodné pro vnitřní použití
- Velké skupiny svítidel
- Průmysl
- Chodby
- Světelné pásy
- Logistická centra
- Školní třídy
- Sportovní haly
- Školící místnosti

Výhody produktu

- Plug and Play konfigurace pro okamžité použití bez jakéhokoliv nastavování
- Baterie pro případ přerušení síťového napájení
- Všechna svítidla v systému lze stmívat nebo přepínat
- Jednoduché vytváření scén a sekvencí
- Nastavenou hodnotu pro regulaci podle denního světla lze uložit kliknutím
- Integrace čidel v systému DALI

Vlastnosti produktu

- Regulátor pro 4 linky DALI
- Integrované může být až 50 spřahovačů s tlačítky/čidly
- Integrovaný přívod DALI
- 4 volně programovatelné přepínací relé; zátěžový kontakt: 4 x 5 A
- Závislé na denním světle anebo přítomnosti nebo manuální ovládání
- Ovládat je možné až 4 x 16 skupin
- Integrované hodiny pro řízení událostí
- Týdenní plánování
- Řízení světelných scén a sekvencí (vyvolání/uložení)
- Kryt pro sériovou montáž
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m


Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	100...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Systémový výkon	20,00 W

Rozměry & váha



Délka	90,0 mm
Šířka	160,0 mm
Výška	62,0 mm
Váha výrobku	400,00 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
-----------------------	------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	4
Druh instalace	DIN rail mounting

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data








Zkratka produktu	853710919900
------------------	--------------

Technický list výrobku

Výbava / příslušenství

- Vhodné až pro 256 elektronických předřadníků s rozhraním DALI
- Grafický konfigurační software s uživatelským rozhraním Windows

Stažení dat

Soubor	
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Brochures Versatile lighting control with DALI PROFESSIONAL KNX (EN)
	Declarations of conformity DALI PRO CONT 4 RTC CE 2984633 08102019
	Installation/Operation notice 334212_Technical instructions
	On-Pack-Info 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
	Operating instructions 545963_Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321710871	DALI PRO C-4RTC	Shipping carton box 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	19.30 dm ³	245.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Konfigurační software je k dispozici na

- ▶ www.osram.com/software

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.