

LINEARlight FLEX

Barevné ohebné LED pásy, možnost řezání



Vlastnosti produktu

- Může být rozdělen na nejmenší jednotky nebo jejich násobky bez ovlivnění funkce zbytku desky
- Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM)

Výhody produktu

- Malá výška pro nízkoprofilovou povrchovou/uzavřenou montáž
- Nízké vyzařování tepla
- Možnost flexibilní 3D montáže
- Flexibilní deska s oboustrannou lepicí páskou pro jednoduchou montáž
- LF05A o menších rozměrech a s dalšími možnostmi zkracování díky použití koncové krytky LF-2TERM

Druh použití

- Prosvětlování výloh a ploché světlovody
- Informační značky, osvětlení reklam nebo výkladních skříní
- Podsvícení složitých kontur
- Pro dekorační aplikace: LF05A
- Menší fabiony a dekorační aplikace

Technický list řady výrobků

Výbava / příslušenství

- Zjednodušené zapojení s doplňkovým systémem CONNECTsystem
-

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015. The contained light source is intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
 - Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
 - In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
 - Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.
-

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.