

TRUCKSTAR PRO

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24-voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasů a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Halogenové světlomety	84 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Halogenové světlomety	84 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Halogenové světlomety	85 / 80 W ¹⁾	240 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Halogenové světlomety	75 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Halogenové světlomety	80 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1600 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného o toku	Rozměry & váha		Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti
		Délka	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	675 mm	900 mm	600 h	1200 h	P14.5s	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	420 mm	1200 mm	600 h	1200 h	PK22s	HAL
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	820 mm	1650 mm	140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾	P43t	HAL
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	590 mm	1200 mm	500 h	1000 h	PX26d	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	670 mm	1200 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	HAL

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H1	H1	06-03-2024	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

	Certifikáty & standards	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H3	H3	08-03-2024	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H4	H4	08-03-2024	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H7	H7	06-03-2024	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H11	H11	06-03-2024	4008321832412 4052899904644 4008321832368 4052899904804 4052899413894 4052899413993 4052899414099 4052899499409 4008321832399 4062172150552 4062172150477 4062172387798	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	In work
TRUCKSTAR PRO H3	In work
TRUCKSTAR PRO H4	In work
TRUCKSTAR PRO H7	In work
TRUCKSTAR PRO H11	In work

1) Maximální

2) Vláknno 1

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

