

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LT2

Compact constant current LED driver – Dimmable



Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Sítové napětí: 198 – 264 V
- Zabezpečení v souladu s EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Odrušení: podle EN 55015/CISPR 15
- Harmonické složky ve vedení podle EN 61000-3-2
- Odolnost v souladu s EN 61547
- Nezávislé připojení pomocí přesmyčkování (kromě OTi DALI 15)

Výhody produktu

- Univerzální předřadník DALI díky flexibilním vlastnostem výstupu
- Ochrana systému prostřednictvím tepelného managementu a inteligentního řízení

Všestranné využití díky technologii OSRAM DALI:

- Snadné používání v chodbách a na toaletách díky trojúrovňové funkci Corridor
- Aplikace Touch DIM: snadné ovládání pomocí tlačítka nebo čidla
- Energeticky účinný provoz Touch DIM díky automatickému vypínání při dostatečném zbytkovém světle
- Vhodné pro instalace nouzového osvětlení (v souladu s EN 60598-2-22 a IEC 61347-2-13, dodatek J) díky DC detekci (0 Hz, pulzní DC), přepínatelné zap/vyp
- Snížená spotřeba energie a delší životnost (vhodné pro SMART GRID)
- Vhodné pro budovy v souladu s EPBD/BREEAM/LEED díky automatickému nastavení Constant Lumen Output



Technický list řady výrobků

Druh použití

- Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
- Vhodné pro použití ve svítidlech s flexibilním nastavením proudu (DALI, CLO, LEDset)
- Vhodné pro vnitřní SELV instalace
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I a II
- Instalace pomocí Cable Clamp Kit possible (závisí na verzi výrobku)

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					
	Jmenovité vstupní napětí	Síťová frekvence	Vstupní napětí AC	Vstupní napětí DC	Celkové harmonické zkreslení	Účinnost λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0,45C...0,95
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	0,49C...0,95
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 %	0,72C...0,95
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0,81C...0,97

Popis výrobku	Efficiency in full-load	Výkonové ztráty přístroje	Náběhový proud	Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	Maximální počet předřadníků na 25 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	88 % ³⁾	2,4 W	5 A ⁴⁾	82	130	-
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	88 % ³⁾	4,5 W	< 20 A ¹⁸⁾	50	80	-
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	89 % ³⁾	5,7 W	< 20 A ¹⁸⁾	35	55	-
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	91 % ³⁾	7,5 W	30 A ²²⁾	12	20	-

Popis výrobku	Izolační napětí (L/N-zem)	Izolační napětí (L-N)	Jmenovité výstupní napětí	U-OUT (pracovní napětí)	Jmenovitý výstupní proud
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	2 kV	1 kV	12...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	2 kV ²³⁾	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA ⁶⁾

Popis výrobku	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current	Tolerance výstupního proudu	Zvlnění výstupního proudu (100 Hz)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	75 mA	350 mA	350 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	90 mA	500 mA	500 mA ⁷⁾	±3 %	< 1 % ⁸⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	175 mA	700 mA	700 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	300 mA	1050 mA	1050 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Output PSTLM	Output SVM	Jmenovitý výstupní výkon	Maximální výstupní výkon	Galvanic isolation DALI/output
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	18 W ⁹⁾	18 W	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	≤1	≤0.4	27 W ²⁰⁾	27 W	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	35 W ²¹⁾	35 W	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	≤1	≤0.4	55 W ²⁴⁾	55 W	SELV

Popis výrobku	Networked standby power [PIM]	Galvanické oddělení prim./sek. Strana	Výkonová ztráta v módu stand-by	Current set
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤0.27 W ³⁾	SELV	≤0.27 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	≤0.10 W ³⁾	SELV	<0,1 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	≤0.10 W ³⁾	SELV	<0,1 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	≤0.15 W ³⁾	SELV	<0,15 W	DALI / LEDset2

Popis výrobku	Galvanic isolation DALI/mains	Rozměry & váha			
		Váha výrobku	Průřez kabelu, vstupní strana	Průřez kabelu, výstupní strana	Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Basic	100,00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Basic	149,00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Basic	149,00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Basic	180,00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm

Popis výrobku	Délka odizolovaných vod., výstupní str.	Výška	Délka	Šířka	Rozteč montážních otvorů po délce
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	30,0 mm	95,0 mm	53,0 mm	
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	8,0...9,0 mm	29,5 mm	103,0 mm	67,0 mm	94,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	29,5 mm	103,0 mm	67,0 mm	94,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	8,0...9,0 mm	25,0 mm	110,0 mm	75,0 mm	99,0 mm

Popis výrobku	Rozteč montážních otvorů na šířku	Barvy & materiály	Teploty a provozní podmínky		
		Materiál pouzdra	Rozsah okolní teploty	Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	Maximální teplota krytu při poruše
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2		Plastic	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	100 °C
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	58,0 mm	Plastic	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	58,0 mm	Plastic	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Rozteč montážních otvorů na šířku	Barvy & materiály	Teploty a provozní podmínky		
		Materiál pouzdra	Rozsah okolní teploty	Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	Maximální teplota krytu při poruše
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	64,0 mm	Plastic	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	110 °C

Popis výrobku	Skladujte při teplotách od... do	Povolená relativní vlhkost během provozu	Životnost	Další údaje o produktu	
			Střední doba života předřadníku	Doporučená náhrada EAN	Doporučená náhrada EAN
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾	4052899324879	4062172143912
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ²⁵⁾		

Popis výrobku	Vlastnosti			
	Stmívatelnost	Rozhraní pro stmívání	Rozsah stmívání	Způsob stmívání
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ano	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Popis výrobku	Funkce konstantního světelného výkonu	Ochrana proti přehřátí	Ochrana proti přetížení	Ochrana proti zkratu
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Programmable	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Programmable	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Programmable	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Programmable	Automatické vypnutí, vratné	Automatické vratné	Automatické vratné

Popis výrobku	Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Intended for no-load operation	Max. délka kabelu	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ano	Ne	2,0 m ¹⁴⁾	I / II

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Intended for no-load operation	Max. délka kabelu	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ano	Ne	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ano	Ne	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ano	Ne	2,0 m ¹⁴⁾	I / II

Popis výrobku	Vhodné pro nouzové osvětlení	Typ připojení, výstupní strana	Vhodné pro propojení	Programming interface
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ano	Přítlačná svorka	Ne	DALI, LEDset
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ano	Přítlačná svorka	Yes with optional cable clamp	DALI, LEDset
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ano	Přítlačná svorka	Yes with optional cable clamp	DALI, LEDset
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ano	Přítlačná svorka	Yes with optional cable clamp	DALI, LEDset

Popis výrobku	Number of channels	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data	Programming
				Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	1	Ano ¹⁵⁾	Ano ¹⁶⁾	Ne
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	1	Ano ¹⁵⁾	Ano ¹⁶⁾	Ne
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	1	Ano ¹⁵⁾	Ano ¹⁶⁾	Ne
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	1	Ano ¹⁵⁾	Ano ¹⁶⁾	Ne

Popis výrobku	Programming device	Programmable features		
		Operating Current	Lamp Operating Time	Driver Guard
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Ano	Ano	Ne
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	DALI / LEDset	Ano	Ano	Ne
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Ano	Ano	Ne
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	DALI / LEDset	Ano	Ano	Ne

Popis výrobku	DALI Settings	Emergency Mode	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ano	Ano	Ano ¹⁷⁾	Ne
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ano	Ano	Ano ¹⁷⁾	Ne
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ano	Ano	Ano ¹⁷⁾	Ne
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ano	Ano	Ano ¹⁷⁾	Ne

Popis výrobku	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ano	Ne	Ano	Ano
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ano	Ne	Ano	Ano
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ano	Ne	Ano	Ano
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ano	Ne	Ano	Ano

Technický list řady výrobků

		Certifikáty & standardy		
Popis výrobku	OEM Key	Povolení – schválení	Standardy	Třída ochrany
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Ano	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE	Podle EN 61347-1/ Podle EN 61347-2-13/ Podle EN 55015/ Podle EN 61547/ Podle EN 61000-3-2/ Podle EN 62384	II
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Ano	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Podle EN 61347-1/ Podle EN 61347-2-13/ Podle EN 55015/ Podle EN 61547/ Podle EN 61000-3-2/ Podle EN 62384/ Podle EN 62386/ Podle IEC 62386-101:Ed2/ Podle IEC 62386-102:Ed2/ Podle IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Ano	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Podle EN 61347-1/ Podle EN 61347-2-13/ Podle EN 55015/ Podle EN 61547/ Podle EN 61000-3-2/ Podle EN 62384/ Podle EN 62386/ Podle IEC 62386-101:Ed2/ Podle IEC 62386-102:Ed2/ Podle IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Ano	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Podle EN 61347-1/ Podle EN 61347-2-13/ Podle EN 55015/ Podle EN 61547/ Podle EN 61000-3-2/ Podle EN 62384/ Podle EN 62386/ Podle IEC 62386-101:Ed2/ Podle IEC 62386-102:Ed2/ Podle IEC 62386-207:Ed1	II
		Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Druh ochrany	Zkratka produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	IP20	850440829000	19-05-2023	4052899324879 4062172143912
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	IP20	850440829000	27-11-2023	4052899488144

Technický list řady výrobků

		Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Druh ochrany	Zkratka produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	IP20	850440829000	12-05-2023	4052899488168
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	IP20	85044083900	14-04-2023	4052899488182

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	08ca3009-16b1-4104-8382-194565783c1f 949efc19-1526-4a20-a69c-14887c9c16ef
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1ad50b70-9551-4f76-a1b1-fa78c11c8e24
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ef386587-888a-4ecb-97c0-d615a42f9032
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bb67ec73-9cf7-40a1-b713-ffb71366060b

1) Povolný rozsah napětí
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) $t_{\text{šika}} = 220 \mu\text{s}$ (měřeno v 50 % I_{maximu})
5) Maximální 60 V
6) $\pm 5\%$
7) LEDset deactivated
8) Ripple average at 100 Hz
9) Částečná zátěž 3...18 W
10) Masivní nebo flexibilní vodiče
11) Maximum při T_c
12) max. 56 d/y bei 85%
13) $T_c = 75^\circ\text{C}$, 0.2% / 1,000 h failure rate
14) Output wires must be routed as close as possible to each other
15) Acc. DALI part 253
16) Acc. DALI part 252
17) Acc. DALI part 251

Technický list řady výrobků

18) $t_{\text{šilka}} = 50 \mu\text{s}$ (měřeno v 50 % I_{maximu})

19) $\pm 3\%$

20) Partial load 7...27 W

21) Částečná zátěž 15...35 W


22) $t_{\text{šilka}} = 200 \mu\text{s}$ (měřeno v 50 % I_{maximu})

23) Funkční zem


24) Částečná zátěž 22...55 W

25) $T_c = 80^\circ\text{C}$, 0.2% / 1,000 h failure rate


Technický list řady výrobků




OTI DALI15220-2401A0LT2 NFC UNV1 OSRAM




502047_OTi DALI 25220-240700 LT2




384437_OTi DALI 25220-240700 LT2



502048_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



384426_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



485749_OTi DALI 50220-2401A4 LT2FAN

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 15 LT2 EATON AM34566 210720
	Certificates OTI DALI 15 LT2 INOTEC AM34566 210720
	Certificates LED drivers EMC 40011668 300922
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Certificates 664763_CB-Certificate-OTi DALI 15
	Declarations of conformity OTi DALI LT2 UK DoC 4281294 180221
	Declarations of conformity OTI DALI LT2 CE 3365628 200821
	CAD data 660729_OTi DALI 15 LT2 IGS 61119
	CAD data 660730_OTi DALI 15 LT2 CADPDF 61119
	CAD data 660731_OTi DALI 15 LT2 STEP 61119
	CAD data 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	CAD data 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	CAD data PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT EMC 40038827 300922

Technický list řady výrobků

	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	Declarations of conformity INOTEC- Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	CAD data 3-dim 491388_OTi DALI 25 35 LT2 STEP 61119
	CAD data 3-dim 491391_OTi DALI 25 35 LT2 IGS 61119
	CAD data PDF 491387_OTi DALI 25 35 LT2 CADPDF 61119
	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	Declarations of conformity INOTEC- Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTi DALI 50 LT2 FAN CB DE1 59836 040320
	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Declarations of conformity INOTEC- Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	CAD data 3-dim 491394_OTi DALI 50 LT2 FAN STEP 61119
	CAD data PDF 491393_OTi DALI 50 LT2 FAN CADPDF 61119
	CAD data PDF 491395_OTi DALI 50 LT2 FAN IGS 61119

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Technický list řady výrobků

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172143912	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Shipping carton box 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 dm ³	2270.00 g
4052899488144	OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Shipping carton box 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm ³	3231.00 g
4052899488168	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Shipping carton box 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3211.00 g
4052899488182	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Shipping carton box 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm ³	4118.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP F-STYLE	▶ 4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE	▶ 4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	▶ 4052899325982

ochrana dat

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.