

6.6 A Current Controlled Halogen - Single End Lamps for Series Operation




Druh použití

- Osvětlení letišť

Vlastnosti produktu

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry	Fotometrické údaje
	Kód ANSI	LIF	Jmenovitý výkon	Světelný tok
64322	EXL	-	30 W	400 lm
64311	-	J1/59	36 W	600 lm
64321	-	J1/57	45 W	900 lm
64320	EXM	-	45 W	875 lm
64346	-	J1/58	100 W	2300 lm
64386	-	J1/39	200 W	4700 lm
64350	EVV	-	110 W	
58750	EZL	-	200 W	5200 lm
64354	EWR	-	150 W	4000 lm

Popis výrobku	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Vzdálenost světelného středu	Light Center Length - LCL (in) [PIM]
64322	2950 K	100	25,4 mm	1 in
64311	3050 K		33,0 mm	
64321	3050 K	100	33,0 mm	1.299 in
64320	3200 K	100	25,4 mm	1 in
64346	3150 K		33,0 mm	
64386	3200 K	100	33,0 mm	1.299 in
64350				
58750	3100 K	100	39,1 mm	1.54 in
64354	3100 K		39,1 mm	1.54 in

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			
	Patice	Průměr	Průměr	Diameter (in)
64322	GY9.5	13.5 mm	13.5 mm	0.453 in
64311	G6.35	11.0 mm	11.0 mm	
64321	G6.35	11.5 mm	11.5 mm	0.453 in
64320	GZ9.5	11.5 mm	11.5 mm	0.453 in
64346	G6.35	13.5 mm	13.5 mm	
64386	G6.35	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in
64350	GZ9.5	13.5 mm	13.5 mm	
58750	GY9.5	13.0 mm	13.0 mm	0.512 in
64354	GY9.5	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in

Popis výrobku	Délka	Váha výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost
			Provozní poloha hořáku	Average Rated Life
64322	44.5 mm	10.42 g	s90 ¹⁾	1500 hr
64311	47.0 mm	2.60 g	s90	1500 hr
64321	47.0 mm	2.60 g	s90	1500 hr

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Délka	Váha výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost
			Provozní poloha hořáku	Average Rated Life
64320	44.5 mm	11.17 g	s90	1500 hr
64346	47.0 mm	2.60 g	s90	1200 hr
64386	47.0 mm	3.30 g	s90	1500 hr
64350	48.0 mm	14.50 g		1000 hr
58750	65.0 mm	13.50 g	Jakýkoli	1300 hr
64354	65.0 mm	11.92 g	s90	1500 hr

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
64322	4008321100146	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64311	4008321106346	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64321	4008321106360	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64320	4008321100122	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64346	4008321106384	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64386	4050300317755 4008321106407	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64350	4052899605442	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
58750	4008321100160	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
64354	4008321100207	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Přes příčné vlákno lze naklonit pod libovolným úhlem v poloze s90

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.