

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps




Druh použití

- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Vlastnosti produktu

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart





Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Informace o produktu				
Popis výrobku	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Xstage 7000 W OFR	69485	XSTAGE 7000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	

		Parametry		
Popis výrobku	Spočítaný krátký text produktu	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Rozsah řídicího proudu
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30 V	80...135 A
Xstage 7000 W OFR	Xstage 7000 W OFR	7000 W	40 V	110...165 A

Fotometrické údaje				
Popis výrobku	Jas	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm²	150000 lm	6000 K	98
Xstage 7000 W OFR	120000 cd/cm²	330000 lm	6000 K	98

Physical Attributes & Dimensions				
Popis výrobku	Vzdálenost světelného středu	Anoda (základní označení)	Katoda (základní označení)	Průměr
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	60.0 mm
Xstage 7000 W OFR	162,5 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	70.0 mm

Popis výrobku	Diameter (in)	Průměr	Délka	Spojka: v balení [PICOS]
Xstage 4000 W OFR	2.362 in	60.0 mm	315.0 mm	Yes
Xstage 7000 W OFR	2.756 in	70.0 mm	400.0 mm	Yes

		Teploty a provozní podmínky	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Váha výrobku	Provozní poloha hořáku	Average Rated Life	Primární identifikátor článku
Xstage 4000 W OFR	666.00 g	Jakýkoli	650 hr	4008321288844
Xstage 7000 W OFR	863.00 g	Jakýkoli	650 hr	4008321577726 4008321288851

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
Xstage 4000 W OFR	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Xstage 7000 W OFR	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.