

PL-LIN-Z1 2200-TW 560X20

PrevaLED Linear Tunable White | Lineární osvětlovací jednotky



Druh použití

- Kanceláře

Vlastnosti produktu

- Světelný tok: 1 100 lm při délce 280 mm
- Výchozí konzistence barev: < 3 SDCM
- Průměrná životnost (L80 B10): 50 000 h (teplota při $T_c = 55 \text{ }^\circ\text{C}$)



Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	51,5 V
Jmenovitý proud	0,275 A
Jmenovitý výkon	14,20 W
Jmenovitý příkon	14,20 W
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla LED	Tunable White
Celkový užitečný světelný tok	2200 lm
Světelná účinnost	152,,162 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	≤3 sdc
Index podání barev Ra	>80
Jmenovitá špičková intenzita	718 cd
Jmenovitý užitečný světelný tok 120°	2200 lm
Jmenovitý užitečný světelný tok 120°	2200 lm

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	120 °
Doba startu	< 0,1 s
Doba zahřívání (60 %)	< 2,00 s
Jmenovitý úhel vyzařování	120,00 °

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	72
--------------------	----

Rozměry & váha



Váha výrobku	40,00 g
Délka	560,0 mm
Šířka	20,0 mm
Výška	5,00 mm
Jmenovitá výška	5,00 mm

Teploty a provozní podmínky

Provozní tepl. podle IEC 62717	55 °C
Provozní rozsah teplot	-20...75 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	75 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...85 °C
Rozsah okolní teploty	-20...+75 °C

Životnost

Střední doba života	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0,80

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Aktuální fotometrické údaje a důležité informace k bezpečnosti, instalaci a způsobu použití najdete na www.osram.com/led-systems/ .Veškeré technické parametry ve vztahují na celý modul. Z důvodu složitých postupů při výrobě světelných diod představují uvedené typické hodnoty technických parametrů LED pouze statistické hodnoty, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům konkrétního výrobku, jež se mohou od příslušných typických hodnot lišit./Ve vývoji, údaje jsou přibližné
---------------------	--

Technický list výrobku

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ano
---------------	-----




Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	A++
Standardy	CE
Druh ochrany	IP20

Logistická data

Zkratka produktu	854370909900
------------------	--------------

Stažení dat

Soubor	
	Product Datasheet Datasheet PL Linear TW G1 (EN)
	Certificates PL BA ENEC 40031612 161219
	Declarations of conformity PL-LIN-Z1 2200-TW 9C1-3627095-EN-00 2018-02

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899989351	PL-LIN-Z1 2200-TW 560X20	Shipping carton box 60	583 mm x 254 mm x 167 mm	24.73 dm ³	2971.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit

▶ www.osram.com/system-guarantee

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.