




## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Systémový výkon	3,00 W

#### Rozměry & váha



Délka	49,0 mm
Šířka	48,0 mm
Výška	22,0 mm
Váha výrobku	40,00 g

#### Barvy & materiály

Barva produktu	Light grey
----------------	------------

#### Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
-----------------------	--------------

#### Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Rozsah snímače	15 m
Druh instalace	Luminaire integration/Integrated in flush device box

#### Certifikáty & standardy




Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II

## Technický list výrobku

### Logistická data

Zkratka produktu	853710989900
------------------	--------------

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Brochures Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899544819	DALI ACU BT	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm <sup>3</sup>	3847.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.