

DALI ACU BT

DALI ACU BT | řídicí jednotky pro systémy řízení osvětlení



Vlastnosti produktu

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m
- Suitable for flush box mounting

Výhody produktu

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Zjednodušené spouštění díky předdefinovaným provozním režimům
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Druh použití

- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školící místnosti
- Školní třídy
- Chodby
- Osvětlení pro prodejny


Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Systémový výkon	3,00 W

Rozměry & váha



Délka	49,0 mm
Šířka	48,0 mm
Výška	22,0 mm
Váha výrobku	40,00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	Light grey
----------------	------------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Rozsah snímače	15 m
Druh instalace	Luminaire integration/Integrated in flush device box

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II

Technický list výrobku

Povolení – schválení	CE
----------------------	----





Logistická data

Zkratka produktu	853710989900
------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2022
Primary Article Identifier	4052899544819
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fb08cfb1-c740-446c-b7a7-9ef65a968076

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Brochures Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)
	Certificates DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899544819	DALI ACU BT	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3861.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Technický list výrobku

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
DALI ACU BT	DALI LS/PD LI	▶ 4052899043954
DALI ACU BT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385
DALI ACU BT	DALI LS/PD CI	▶ 4052899930292

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.