

XBO HSLA for Digital Projectors




Druh použití

- Digital Cinema Projection

Vlastnosti produktu

- High luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of consistent performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High arc stability
- Hot restart for instant light on screen
- Dimmable over a wide range



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje
	Spočítaný krátký text produktu	Jmenovitý výkon	Rozsah řídicího proudu	Vzdálenost světelného středu
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	XBO 4500 W/HSLA OFR	4500 W	108...155 A	171,0 mm ²⁾
XBO 6000 W/HSLA OFR	XBO 6000 W/HSLA OFR	6000 W	135...170 A	171,0 mm ²⁾
XBO 6500 W/HSLA OFR	XBO 6500 W/HSLA OFR	6500 W	133...173 A	171,0 mm ²⁾

Popis výrobku	Světelný tok	Physical Attributes & Dimensions		
		Mezera mezi elektrodami zastudena	Anoda (základní označení)	Katoda (základní označení)
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾		6,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6000 W/HSLA OFR	280000 lm	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/HSLA OFR		7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9

Popis výrobku	Diameter (in)	Průměr	Průměr	Délka
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	2.362 in	60.0 mm	60.0 mm	413.0 mm
XBO 6000 W/HSLA OFR	2.756 in	78.0 mm	78.0 mm	436.0 mm
XBO 6500 W/HSLA OFR	2.756 in	78.0 mm	78.0 mm	436.0 mm

Popis výrobku	Délka s patičí bez konektorů	Délka kabelu/drátu, vstup	Spojka: v balení [PICOS]	Váha výrobku
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	370,00 mm	400 mm	Yes	907.00 g
XBO 6000 W/HSLA OFR	393,00 mm	400 mm	Yes	1050.00 g
XBO 6500 W/HSLA OFR	393,00 mm	400 mm	Yes	1030.00 g

Popis výrobku	Teploty a provozní podmínky			Životnost
	Provozní poloha hořáku	Chlazení	Max. dovolená teplota v místě stisku	Warranty Hours [PIM]
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	s15/p15 ³⁾	Nucený	230 °C	1000 hrs
XBO 6000 W/HSLA OFR	s15/p15 ³⁾	Nucený	230 °C	600 hrs
XBO 6500 W/HSLA OFR	s15/p15 ³⁾	Nucený	230 °C	500 hrs

Technický list řady výrobků

		Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Service Warranty Lifetime	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	1300 hr	4008321372710 4062172030564	80538bc5-de93- 4c25-81f1- 59a5f7b0e377	Lead
XBO 6000 W/HSLA OFR	800 hr	4008321549716 4052899144057 4062172030656	f210b8f7-ea45-4487- a198-f004ed7ee156	Lead
XBO 6500 W/HSLA OFR	750 hr	4062172030748 4008321676085	54a0b8c9-5d0c- 4655-94d0- 00e207b643a5	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 6000 W/HSLA OFR	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 6500 W/HSLA OFR	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

¹⁾ H = vhodné pro vodorovnou provozní polohu/S = krátký/LA=Lumen Advanced (světelný zdroj s vysokou účinností)

²⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

³⁾ Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.