

Technický list řady výrobků OSRAM DULUX L LED HF

Speciální světelné zdroje LED



- Offices, public buildings Shops Hotels, restaurants
Industry Outdoor applications only in suitable luminaires

- Quick, simple and safe replacement Simple replacement thanks to similar design as conventional compact fluorescent lamps
Low energy consumption Operation directly on 230 V AC mains possible
- Caratteristiche prodotto LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11 Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto) Grado di protezione: IP20 Durata: fino a 30.000 ore Lampade prive di mercurio Vantaggi prodotto Sostituzione semplice, veloce e sicura Sostituzione semplice grazie al design simile alle tradizionali lampade fluorescenti compatte Basso consumo di energia Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA Aree applicative Uffici, edifici pubblici Negozi Hotel, ristoranti Industria Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti



Technické údaje

	Parametry			Fotometrické údaje	Světelně-technické údaje	Rozměry & váha	
Popis výrobku	ZLDV_Operating frequency [AGGR]	ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Beam angle [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]
DULUX L LED HF 1800 W/840 2G11 ¹⁾	50/60 Hz	36 W	79 mA	Cool White	140 °	417.00 mm	134.00 g
DULUX L LED HF 800 W/830 2G11 ¹⁾	50/60 Hz	18 W	38 mA	Warm White	140 °	230.00 mm	82.00 g
DULUX L LED HF 800 W/840 2G11 ¹⁾	50/60 Hz	18 W	38 mA	Cool White	140 °	230.00 mm	82.00 g
DULUX L LED HF 1800 W/830 2G11 ¹⁾	50/60 Hz	36 W	79 mA	Warm White	140 °	417.00 mm	134.00 g


	Teploty a provozní podmínky	Životnost	Další údaje o produktu	Certifikáty & standardy		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
DULUX L LED HF 1800 W/840 2G11 ¹⁾	-20...+50 °C	0.7	Yes	E	18.00 kWh/1000h	18-04-2022	4058075135420 4058075557833
DULUX L LED HF 800 W/830 2G11 ¹⁾	-20...+50 °C	0.7	Yes	E	8.00 kWh/1000h	18-04-2022	4058075557390
DULUX L LED HF 800 W/840 2G11 ¹⁾	-20...+50 °C	0.7	Yes	E	8.00 kWh/1000h	18-04-2022	4058075557499
DULUX L LED HF 1800 W/830 2G11 ¹⁾	-20...+50 °C	0.7	Yes	E	18.00 kWh/1000h	18-04-2022	4058075135406 4058075557772

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
DULUX L LED HF 1800 W/840 2G11 ¹⁾	In work
DULUX L LED HF 800 W/830 2G11 ¹⁾	In work
DULUX L LED HF 800 W/840 2G11 ¹⁾	In work

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
DULUX L LED HF 1800 W/830 2G11 ¹⁾	In work

¹⁾ Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.



DULUX L LED HF 1800 W/840 2G11,
DULUX L LED HF 1800 W/830 2G11

DULUX L LED HF 800 W/830 2G11,
DULUX L LED HF 800 W/840 2G11

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075557833	DULUX L LED HF 1800 W/840 2G11	Shipping carton box 10	470 mm x 243 mm x 74 mm	8.45 dm ³	2288.00 g
4058075557390	DULUX L LED HF 800 W/830 2G11	Shipping carton box 10	286 mm x 243 mm x 74 mm	5.14 dm ³	1448.00 g
4058075557499	DULUX L LED HF 800 W/840 2G11	Shipping carton box 10	286 mm x 243 mm x 74 mm	5.14 dm ³	1448.00 g
4058075557772	DULUX L LED HF 1800 W/830 2G11	Shipping carton box 10	470 mm x 243 mm x 74 mm	8.45 dm ³	2288.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany