

LINEARlight FLEX Diffuse Profile System

Accessories for Flexible LED strips



Vlastnosti produktu

- Compatible with all LINEARlight Flex DIFFUSE LED modules
- Different combinations for a huge variety of mounting needs
- Clips and profiles ideal for confined spaces
- Bendable profile available
- Easy application

Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

Druh použití

- Zabudování do stropu
- Recessed lighting
- Nepřímé osvětlení
- Osvětlení regálů a nábytku

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Rozměry & váha				Logistická data
	Váha výrobku	Délka	Šířka	Výška	Zkratka produktu
FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS	40,39 g	1000 mm	12,3 mm	10,3 mm	73269098900

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS	19-01-2022	4062172192583	In work

Technický list řady výrobků



FX-LFDM-BEND-1000 drawing

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stahování dat

Soubor	
	CAD data 3-dim FX-LFDM-BEND-1000 - STEP file

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172192583	FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS	Shipping carton box 12	1025 mm x 230 mm x 125 mm	29.47 dm ³	2520.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.