

LEDDriving HL EASY GEN 2 H7/H18




Ultrakompaktní LED náhrada za běžné žárovky H7/H18 (2v1) do dálkových a potkávacích světlometů

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů automobilů.



Otočné o 90°

Díky možnosti otočení o 90° funguje na všech reflektorových a projektorových světlometech.



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky inovativnímu řešení poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HL EASY ultrakompaktní LED náhradu běžných halogenových žárovek do dálkových a potkávacích světlometů H7/H18, H4/H19 a H15 se studeným bílým světlem LED - poskytují stylový vzhled i vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximálnímu odvodu tepla je možný vyšší výkon a vysoká úroveň světelného výkonu.

LED žárovky do dálkových a potkávacích světlometů LEDDriving HL EASY od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější technologii LED a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro vozy s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích v žádném exteriéru. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrát pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	Do dálkových a potkávacích světel	Off-road ≙ H7/H18	64210DWESY2	16.0 W	12 V

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	16 W	13,2 V	2000 lm	±25 %	20.0 mm

Popis výrobku	Průměr	Životnost	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Životnost Tc	Technologie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	LED	4062172409315 4062172406932	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

