

DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Controllers for light management systems



Vlastnosti produktu

- DALI-2 certified
- IoT ready with built-in gateway for remote data access
- Easy browser-based commissioning UI and Professional Software available
- Small form factor: only 6 TE (DIN rail)
- Commissioning via Ethernet/WLAN

Výhody produktu

- DALI-2 certified for improved multi-vendor interoperability
- Template based onsite commissioning via Smart device
- Building Management System integration via optional KNX interface
- Remote access for changes in the configuration from every location
- LAN Interconnect to connect up-to 8 Controllers into one network
- Rest API for connection of a 3rd party Cloud with the DALI Pro2 IoT Controller
- Automated testing and reporting of emergency lighting installations
- Daylight Simulation via scene recall and/or light sensor regulation

Druh použití


- Ovládání místností, ovládání pater, ovládání v závislosti na denním světle
- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- RGB and Tunable white applications
- Konferenční prostory
- Kanceláře
- Vhodné pro vnitřní použití
- Průmysl
- Světelné pásy
- Školní třídy
- Sportovní haly

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Systémový výkon	2000 W

Rozměry & váha



Výška	620 mm
Váha výrobku	24700 g
Délka	910 mm
Šířka	1060 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
-----------------------	------------

Vlastnosti

Druh instalace	Din Rail
Scenes	512 ¹⁾
Max. connectable push button couplers	16 ²⁾
App Control	Yes (Android/ iOS)
Commissioning tool	PC Tool (Windows) / WebUI
Max. number of connected controllers	8

¹⁾ Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.
²⁾ Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same DALI line

Logistická data

Zkratka produktu	85371091990
------------------	-------------

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-08-2023
Primary Article Identifier	4062172114189
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Výbava / příslušenství

- Easy browser-based commissioning UI (for smart devices)

Stahování dat

Soubor	
	User instruction DALI Pro 2 IoT
	Brochures Light is IoT ready - DALI PRO 2 IoT (EN)
	Declarations of conformity DALI Pro 2 IoT CE 41966710 160920
	CAD data DALI PRO 2 IoT IGS 280120
	CAD data DALI PRO 2 IoT STEP 280120
	CAD Data 2-dim DALI PRO 2 IoT CAD2PDF 280120
	CAD data 3-dim DALI PRO 2 IoT CAD3PDF 280120

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172114189	DALI PRO 2 IOT	Shipping carton box 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	17.40 dm ³	5905.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Reference / odkazy

Expert configuration software available at

▶ www.osram.com/software

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.