

Basic Area G2

Plošné a tyčové osvětlovací moduly



Vlastnosti produktu

- Module efficacy: up to 166 lm/W
- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55\text{ °C}$)
- Available with luminous flux: 2,600 lm
- K dodání s teplotou chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K nebo 6.500 K

Výhody produktu

- Snadná instalace a ukotvení pomocí spojení dvou modulů
- Poskytuje homogenní osvětlení vhodné pro použití v plošných svítidlech
- SELV modul pro snadnou konstrukci svítidla

Druh použití

- Kanceláře
- Chodby, uličky
- Světelné stropy

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.