

HUB PB Coupler

HubSense PB Coupler | Uživatelská rozhraní



Vlastnosti produktu

- Designed for mounting in deep flush device boxes
- Mains powered push button coupler

Výhody produktu

- Support up to 4 potential free push buttons
- Enable free selection of switch frames

Druh použití

- Jednotlivé kanceláře
- Konferenční prostory
- Školní třídy
- Schodiště
- Toalety



Technické údaje

Parametry

Systémový výkon	050 W
Standby power [AGGR]	< 0.5 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Maximum TX power	+4 dBm ¹⁾
Wireless protocol	HubSense
Radio frequency	2.4 GHz
Wireless range	10 m line of sight
Average input current	13 mA
Peak input current	4.5 mA

¹⁾ 2.512 mW

Rozměry & váha

Délka	490 mm
Šířka	480 mm
Výška	220 mm
Váha výrobku	4000 g
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	5.0...6.0 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	1.0...4.0 mm ²
Průřez kabelu, výstupní strana	0.2 mm ²
Cable/wire length, output side	250 mm
Mounting hole diameter	70 mm
Maximum allowed cable length	3 m

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	0...85 %
Skladujte při teplotách od... do	0...60 °C
Povolená rel. vlhkost při skladování	0...85 %
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	70 °C

Vlastnosti

Rozsah snímače	10 m
Control interface	HubSense
Druh instalace	Integrated in flush device box
Compatibility	Works with OSRAM HubSense ¹⁾

Technický list výrobku

Status Indicator	Blue: Network status / Green: Device identification
Reset	Manual ²⁾
Rozhraní pro stmívání	OSRAM QBM
Control output	OSRAM QBM

1) See additional product information

2) see additional product information

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	CE
Druh ochrany	IP20
Standardy	Podle EN 55015/Podle ETSI EN 300 328/Podle ETSI EN 301 489-17/Podle ETSI EN 301 489 - 1/Podle EN 62479/Acc. to EN 60669-2-1/Acc. to EN 60669-2-5/Acc. to EN 60669-1

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-02-2023
Primary Article Identifier	4062172353007
Declaration No. in SCIP database	In work

Text pro technický lis

- The product relies upon the additional enclosure for protection against accidental contact with live parts.
- By integrating the device into a casing the wireless range could be affected, in particular by metal surfaces. Therefore, the wireless range needs to be verified after integration.
- The device could be reset to factory default by pressing the reset button for longer than 10 sec.
- The total wire length to all connected push buttons must not exceed 3 m.
- The blue status LED of the device indicates the following network status. Fast blinking: Not connected to a network. Slow blinking: Connected to a network.
- The green status LED of the device indicate when the device is selected via the HubSense Commissioning Tool.
- The device can be put into operation using the OSRAM HubSense Commissioning Tool (<https://platform.hubsense.eu>), subject to prior acceptance of the Terms of Use and the Privacy Policy.
- OSRAM may terminate or suspend the use of the HubSense Commissioning Tool at any time and for any or no reason in its sole discretion, even if access and use is continued to be allowed to others.
- The device works with HubSense
- OSRAM shall have no liability for any 3rd party commissioning tool and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of such commissioning tool.
- OSRAM shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of OSRAM QBM products with any other products, that have passed the SILVAIR Testing process.

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172353007	HUB PB Coupler	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	4057.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.