

TYREinflate 2130



Digitální kompresor s rychlým nastavením tlaku a automatickým zastavením

Díky extra velkému digitálnímu displeji je sledování nafouknutí hračkou, zatímco nastavený tlak s automatickým zastavením zajišťuje pokaždé přesné nafouknutí



Navrženo pro pohodlí

Obsahuje navíjecí napájecí kabel, vestavěné úložiště pro vzduchovou hadici a adaptéry ventilů a dokonce i pohodlný místo pro odložení krytek ventilů během nafukování



Velké, výkonné světlo LED pro osvětlení pracovního prostoru

Pro nafukování za tmy je velké světlo LED navrženo tak, aby osvětlovalo pracovní oblast před vámi bez nutnosti měnit polohu zařízení.



Výkonné, přesné a snadné huštění pneumatik

Seznamte se s vlajkovým modelem ady nové generace: OSRAM TYREinflate 2130. Tento kompresor, navrženy pro ty, kteří požadují nejvyšší výkon OSRAM, je vybaven extra velkým digitálním tlakomrem s ukazatelem prbhu pro pehlednost a kontrolu. Intuitivní otoný ovlada umožňuje zadat požadované tlaky bhem nekolika sekund, zatímco funkce automatického opakování tlaku zaruuje pesné nastavení tlaku pi každém nafouknutí

TYREinflate 2130 je vybavena navíjecím 12V napájecím kabelem o délce 3,5 m, 70 cm extra dlouhou nafukovací hadicí a speciálním tlačítkem pro vypuštění vzduchu, nabízí flexibilitu a kontrolu. S výkonným motorem, který nafoukne 13" pneumatiku za pouhé 2 minuty, poskytuje OSRAM TYREinflate 2130 rychlost, výkon a pesnost. ¹⁾²⁾

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Physical Attributes & Dimensions		
	Odkaz na objednávku	Výška	Šířka	Délka
TYRE inflate 2130	OTI2130	152.0 mm	105.0 mm	220.0 mm
Popis výrobku	Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Hladina hluku (dB)	Typ displeje	Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
TYRE inflate 2130	85 dB	Digital	15 A	Lead
Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP	
TYRE inflate 2130	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69	

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

- 1) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR
- 2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak v pneumatikách musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.