


# LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky C5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná náhrada LED pro C5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ C5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů

#### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6413DWP
---------------------	---------


#### Parametry

Příkon	0.8 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	0 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm 25$ %

#### Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 30$ %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

#### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.90 g
Délka	41.0 mm
Patice	SV8.5-8

#### Životnost

## Technický list výrobku

Životnost B3	2500 hr
Životnost Tc	5000 hr
Záruka	4 years

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Informace o životním prostředí a právních předpisech


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172401173   4062172054195   4062172150675   4062172054171
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76   f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147   628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150675	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4062172150682	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	111.00 g
4062172401173	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	BLI ECO 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172401180	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Shipping carton box 5	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm <sup>3</sup>	94.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.