


LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky C5W

Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play

**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná náhrada LED pro C5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6413DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ C5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů


Parametry

Příkon	0.8 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	060 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±30 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Průměr	110 mm
Váha výrobku	290 g
Délka	410 mm

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	5000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6413DWP
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172054195 4062172054171 4062172150675 4062172401173
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d 3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76 f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150675	LEDDriving SL ≙ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	15.00 g
4062172150682	LEDDriving SL ≙ C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM