

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky P21 5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za P21/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21 / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21 / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangle P21/5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7528DWP
---------------------	---------


Parametry

Příkon	2,50 / 0,5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	145/30 lm
Tolerance světelného toku	± 15 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	27.0 mm
Váha výrobku	16.00 g
Délka	52.5 mm
Patice	BAY15d

Životnost

Technický list výrobku

Životnost B3	1500 hr
Životnost Tc	4000 hr
Záruka	4 years

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172151726 4062172401197
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172151726	LEDDriving SL \triangle P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	44.00 g
4062172151733	LEDDriving SL \triangle P21/5W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g
4062172401197	LEDDriving SL \triangle P21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	43.00 g
4062172401203	LEDDriving SL \triangle P21/5W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	250.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Technický list výrobku

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.