


# LEDDriving SL P21W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky P21W**

Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play

**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za P21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 7506DWP                                        |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road ≙ P21W                                |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla |

Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 1,8 W  |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon   | 1.40 W |
| Tolerance příkonu | ±25 %  |
| Testovací napětí  | 13,5 V |

Fotometrické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti    | 6000 K     |
| Světelný tok              | 160 lm     |
| Tolerance světelného toku | ±25 %      |
| Barva světla LED          | Cool white |

Rozměry & váha

|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 52.5 mm |
| Průměr       | 25.0 mm |
| Váha výrobku | 16.00 g |

Životnost

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost B3 | 1500 h  |
| Životnost Tc | 4000 h  |
| Záruka       | 4 years |

Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | BA15s |
|--------|-------|

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 7506DWP |
|---------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-04-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172152181   4062172348652   4062172401210   4062172408318                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4                                                               |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku       | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172152181 | LEDriving SL ≙ P21W | Blister 2                       | 135 mm x 95 mm x 18 mm          | 0.23 dm <sup>3</sup> | 44.00 g        |
| 4062172152198 | LEDriving SL ≙ P21W | Shipping carton box 10          | 119 mm x 109 mm x 151 mm        | 1.96 dm <sup>3</sup> | 256.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM