Technický list výrobku

LEDriving SL P13W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé

Nahrazuje konvenční žárovky P13W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada pro P13W

Náhradní žárovky LEDriving SL P13W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P13W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	828DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ P13W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro aplikace couvacích světel/ světel pro denní svícení.


Parametry

Příkon	1.90 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	1,60 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	130 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Průměr	23,0 mm
Váha výrobku	10,50 g
Délka	48,3 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Záruka	4 years

Další údaje o produktu

Patice	PG18.5d-1

Vlastnosti

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	828DWP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150279 | 4062172401432
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150279	LEDriving SL ≙ P13W	Folding carton box 1	34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm^3	14.00 g
4062172150286	LEDriving SL ≙ P13W	Shipping carton box 10	178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm^3	166.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny
Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady
Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.