

LEDDriving SL PS19W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky PS19W

Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada pro PS19W

Náhradní žárovky LEDDriving SL PS19W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek PS19W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5201DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ PS19W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro aplikace couvacích světel/ světel pro denní svícení.


Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	160 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	140 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Délka	425 mm
Průměr	1550 mm
Váha výrobku	1100 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h

Technický list výrobku

Záruka	4 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Patice	PG20-1
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	5201DWP
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150293 4062172401456
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150293	LEDDriving SL ≙ PS19W	Folding carton box 1	34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm ³	14.00 g
4062172150309	LEDDriving SL ≙ PS19W	Shipping carton box 10	178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm ³	171.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM