

Lightbar SX300-CB




ECE certifikace – ECE R112

Byly provedeny potřebné testy a získána požadovaná schválení, homologováno podle ECE²⁾



Kombinovaný paprsek

Určeno pro: osvětlení na dálku i na blízko. Pro osvětlení širokým paprskem na blízko a bodové osvětlení na dálku.



Dosvit až 210 m

Vidět a být viděn s OSRAM



On-road & Off-road

Všestranné a flexibilní použití. Na silnici i mimo ni, v terénu, při práci nebo ve volném čase.



OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Viditelnost i na tmavých venkovských silnicích, lesních cestách, mimo vyjeté cesty, v terénu i na silnici – toho lze dosáhnout pomocí svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB. Se svými 12 vysoce výkonnými LED s dlouhou životností má svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB dosvit až 210 metr a nabízí tak idii perfektní viditelnost na silnici i v terénu. I pi slabém osvltlení a snížené viditelnosti kvli vnjším vlivm prostředí dokáže svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB s teplotou chromatinosti až 6 000 Kelvin vytvoit podmínky podobné dennímu svtlu. Výkonný svtlomet se svtelným tokem až 2600 lumen boduje špikovou optickou úinností a homogenní distribucí svtla. To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla ostatními účastníky silniního provozu, a tím i zvýšení bezpečnosti na silnici a v terénu.

A už na silnici nebo v terénu – OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB ohromí svým špikovým výkonem a dlouhou životností až 5 000 hodin. Univerzáln použitelný, odolný proti mnoha vlivm prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkové pouzdro a stabilní polykarbonátová oka, je svtlomet obzvlášť lehký a zároveň robustní a odolný. Svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB byl testován v naší laboratoi pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnjší vlivy, jako jsou voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. Byl u nj potvrzen stupe ochrany IP69K. Integrovaný pedadník a

systém chlazení reguluje teplotu LED svtlometu Lightbar a může tak zamezit jeho přehřátí a poškození. Ochrana proti polaritě vylučuje nesprávnou polaritu napájecího napětí a může tak předjít možnému poškození automatickým vypnutím LED. Svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB je účinným doplňkem vašeho vozidla na silnici i v terénu. Tato LED pídivná dálková svtla s homologací ECE nevyžadují žádnou registraci, ani se nezapisují do velkého technického průkazu vozidla²⁾.

Referenční číslo ECE: 10

Pídivná dálková svtla OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB je možné použít u osobních automobil, nákladních automobil, zemědělských stroj, strojních zařízení používaných na farmách, užitkových vozidel, stavebních vozidel, obytných vozidel, terénních vozidel a tyrolek²⁾.

OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB jsou všestranná a flexibilně použitelná.

2) Pídivná dálková svtla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpisu ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Kromě homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
Popis výrobku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
Lightbar SX300-CB ¹⁾	Použití přídatných dálkových světel	LEDDL106-CB	12/24 V	29 W

		Fotometrické údaje	Informace o LED modulech	Životnost	Vlastnosti
Popis výrobku	Testovací napětí	Světelný tok	Počet LED v modulu	Životnost Tc	Technologie
Lightbar SX300-CB ¹⁾	13,5 V	2350 lm	12	5000 hr	LED ²⁾

	Certifikáty & standardy	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	ECE reference number	Zkratka produktu [PICOS]	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
Lightbar SX300-CB ¹⁾	10	85122000900	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar SX300-CB ¹⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	ab0aff80-f312-42f2-96cb-7eb2a09102f8 a23a9ba2-01e6-4ac1-83ce-5a25f54718cf d897a0d8-c8af-476b-a557-3ca74e70651d 9c785794-5062-4bb4-bd5e-d03dde4c6a26

¹⁾ Typ světelného kužele: Combo (kombinovaný)

²⁾ Light-emitting diode application

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving Lightbar
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Právní rady

Právní informace:

Montáž světlometů LEDriving Lightbar SX300CB je schválena podle ECE, takže se nemusí zapisovat do velkého technického průkazu. V jednotlivých zemích však mohou platit individuální požadavky nad rámec standardizované homologace výrobku podle ECE.

- 1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Přídavná dálková světla OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schválena podle předpisů ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Kromě homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích. Více na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.