

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra bílé světlo pro vzhled LED



LED vzhled

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



Až 5,000 Kelvin^{1), 2)}

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



Až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 5,000 K

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, tém v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvin^{1), 2)}, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškům designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}. Moderní design se stříbrným vrchlíkem baky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v svtlometech s írým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

2) Meno ve svtlometech.

3)Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry			
	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	64150CBN	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	64193CBN	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	64210CBN	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	64212CBN	43 W ¹⁾	12 V	35 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	64211CBN	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	64176CBN	19 / 64 W ¹⁾	13.2 V	15/55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	9005CBN	73 W ¹⁾	12 V	60 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	9006CBN	62 W ¹⁾	12 V	51 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	9012CBN	63 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions		Životnost
	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Průměr	Životnost B3
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm	150 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	1650/1000 lm	±15 % / ±15 %	13.0 mm	13.0 mm	50 / 200 hr ²⁾
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	1500 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm	100 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	800 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm	250 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm	100 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13.0 mm	13.0 mm	1000 / 100 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	1860 lm	±12 %	12.0 mm	12.0 mm	110 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	1095 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm	270 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	1875 lm	±15 %	11.3 mm	11.3 mm	130 hr

Technický list řady výrobků

		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	250 hr	H1	4058075520332 4062172216425 4062172173681 4062172388061 4062172395403 4058075520356 4062172251662	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	100 / 400 hr ²⁾	H4	4062172159302 4062172387415 4062172149297 4062172395625 4062172149334 4062172251686	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	200 hr	H7	4062172159326 4062172251709 4062172269209 4062172387538 4062172149310 4062172149358 4062172395038	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	500 hr	H8	4062172214988 4062172215480 4062172387750	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	200 hr	H11	4062172213431 4062172214940 4062172387651	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	2000 / 200 hr	H15	4062172387811 4062172215008 4062172215503 4062172215527	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	220 hr	HB3	4062172215602 4062172388269 4062172215022	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	500 hr	HB4	4062172388306 4062172215046 4062172215626	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	330 hr	HIR2	4062172215558 4062172215572	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Maximální

2) Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H8 64212CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.