


STARTERcable 150A




Špičkový proud až 150 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií



Až do 1.6 litrů

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým motorem o objemu do 1,6L



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 2,5 metru s plochou průřezu 6 mm². Díky délce a ploše průřezu je možné nastartovat vozidla se zážehovými motory o zdvihovém objemu až 1,6 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 150 A, současně dodává stálý jmenovitý proud 75 ampér. Je vhodný pro napětí 6V a 12V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A opláštěn pružným, ale odolným PVC a izolované koncovky poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných svorek a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku*.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Rozměry & váha	
	Engine type	Špičkový proud	Continuous amp rating	Dálka vodiče	Výška
STARTERCable 150A	Petrol	150A	75 A	2.5m	60.0 mm

Popis výrobku	Šířka	Délka	Engine size	Cross section area
STARTERCable 150A	135 mm	255.0 mm	≤ 1.6L	6 mm ²

Popis výrobku	Barvy & materiály	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Materiál	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERCable 150A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220835	In work

Technický list řady výrobků

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.