


STARTERcable 900A



Špičkový proud až 900 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




Až 7,0 litrů

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 7,0L



450A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý proudový proud 450A



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 4,5 metru s plochou průřezu 35 mm². Díky délce a průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory se zdvihovým objemem až 7,0 litrů, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 900 A při současném trvalém jmenovitém proudu 450A. Je vhodný pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku*.

Technické údaje


Informace o produktu

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Parametry

Špičkový proud	900A
Continuous amp rating	450 A

Rozměry & váha



Délka	310 mm
Šířka	220 mm
Výška	1000 mm
Dálka vodiče	45m
Cross section area	35 mm ²
Engine size	≤ 7.0L

Barvy & materiály

Materiál	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220958
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172220958	STARTERcable 900A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	10067.00 g
4062172220965	STARTERcable 900A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	10421.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

