


# STARTERcable 1200A



## Špičkový proud až 1200A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




## 600A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý jmenovitý proud 600A



## Až 9,5 litru

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 9,5L



## 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplátí.



### Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 5 metrů s plochou průřezu 50 mm<sup>2</sup>. Díky délce a průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory o zdvihovém objemu až 9,5 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 1200 A, současně je dodáván trvalý jmenovitý proud 600A. Kabely jsou vhodné pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku\*.

Technické údaje


Informace o produktu

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Engine type | Diesel / Petrol |
|-------------|-----------------|

Parametry

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Špičkový proud        | 1200A |
| Continuous amp rating | 600 A |

Rozměry & váha



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Délka              | 340 mm             |
| Šířka              | 250 mm             |
| Výška              | 105 mm             |
| Dálka vodiče       | 50m                |
| Cross section area | 50 mm <sup>2</sup> |
| Engine size        | ≤ 9.5L             |

Barvy & materiály

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Copper Coated Aluminum |
|----------|------------------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172220996 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistické údaje

Technický list výrobku

| Kód výrobku   | Popis výrobku         | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172220996 | STARTERcable<br>1200A | Bag<br>1                           | 340 mm x 340 mm x<br>100 mm        | 11.56 dm <sup>3</sup> | 7494.00 g      |
| 4062172221009 | STARTERcable<br>1200A | Shipping carton box<br>2           | 360 mm x 200 mm x<br>300 mm        | 21.60 dm <sup>3</sup> | 7886.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

