

LEDDriving™ HL EASY XEN D1S



Snadná instalace Plug & Play

Přesná mechanická kompatibilita – není potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky



Kompaktní LED náhrada pro dálková a potkávací světla

Stejná geometrie jako HID výbojek - umožňuje vysokou kompatibilitu s mnoha modely aut



Cool White barevná teplota 6 500 K

Lepší viditelnost díky dennímu efektu



První Plug & Play off-road LED náhrada od OSRAM za výbojky (HID)

Díky vyššímu jasů LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM představuje zajímavou kompaktní LED náhradu za konvenční xenonové výbojky do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED retrofit světelné zdroje jsou kompatibilní s 12/24 V, mají 6 500 K a zajišťují širší rozložení světla: více světla umožňuje lépe vidět a tím dříve reagovat. Nejlepší technologie tepelného managementu OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – zajišťuje maximální odvádění tepla pro vyšší výkon. Prémiová kvalita OSRAM a LED technologie zajišťují dlouhou dobu životnosti.

Upozornění: instalace LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM je doporučena odborníkem.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být použity na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro více informací kontaktujte svého místního distributora.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S	40 W	12 V	40 W	13,2 V	5000 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S	±25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172421447	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

