

ICUTRONIC DALI CS

Constant Current Compact – Dimmable



Druh použití

- Kanceláře
- Shops
- Pohostinství
- Panels, spotlight, downlight, and other indoor LED luminaires
- Vhodné pro vnitřní instalace ekvivalentní SELV
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I a II
- Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-3, přílohou J

Výhody produktu

- Safety ensured by OSRAM (SELV)
- DALI-2 certified
- Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
- Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
- Vysoká kvalita světla díky nízkému pulznímu proudu
- Housing from 80% recycled plastic

Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.