

BATTERYcharge PRO 100A



Vyvinuto profesionály - vyrobeno pro profesionály

OSRAM BATTERYcharge PRO 100A je profesionální inteligentní nabíječka baterií vhodná pro širokou škálu typů baterií pro vozidla s napětím 12 a 24 V. Ideální pro použití při údržbě různých vozidel nebo dokonce celých vozových parků, zejména v profesionálních dílnách nebo showroomech. Výběrem různých typů baterií a úrovní nabíjení může uživatel nastavit specifické nabíjení potřebné pro různé typy baterií. BATTERYcharge PRO 100A může dodávat variabilní nabíjecí proudy až do maximální hodnoty 100 A. To je možné jak pro olověné baterie, tak pro lithiové baterie a baterie se start/stop režimem. Variabilní nabíjecí proudy mohou také zajistit flexibilní pomalé nebo rychlé nabíjení podle individuálních požadavků každého uživatele. Integrovaná testovací funkce navíc umožňuje diagnostiku baterie a alternátoru. Profesionální nabíječka baterií OSRAM s integrovaným LCD displejem prochází 7stupňovým nabíjecím cyklem pro lithiové baterie a 9stupňovým nabíjecím cyklem pro všechny ostatní baterie, aby obnovila a optimalizovala výkon baterií a zlepšila retenci nabití. Díky své nízké hmotnosti se profesionální nabíječka OSRAM snadno přenáší a přepravuje po dílně.

Technické údaje


Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Professional Battery Charger
---	------------------------------

Parametry

Nabíjecí proud (až)	100 A
Udržovací proud (až)	100 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	1000 Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	14 Ah

Rozměry & váha



Délka	2500 mm
Šířka	3500 mm
Výška	900 mm

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629103
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku



Detail



Detail



Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899629103	Smart Charge Pro 100A	Folding carton box 1	415 mm x 380 mm x 117 mm	18.45 dm ³	7754.00 g
4062172328944	Smart Charge Pro 100A	Shipping carton box 1	440 mm x 410 mm x 153 mm	27.60 dm ³	8430.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYcharge PRO OSCP10024

Doporučení k použití:
Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.
* přesné podmínky najdete na:
www.osram.cz/am

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM