

Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME



Funkce 4 v 1

Bílá a oranžová poziční světla, LED dálková světla a ultimátní LED režim boost



Vidět a být viděn s OSRAM

Světelný paprsek až do vzdálenosti 500 m v režimu boost



Kombinovaný světelný kužel

Určeno pro osvětlení na krátkou i dlouhou vzdálenost



Ochranné třídy IP & IK

Testováno a ověřeno v laboratoři simulace prostředí certifikované podle DIN



Silný světelný výkon se snoubí s výrazným designem – vytvořeno pro všechny terény a náročné podmínky

OSRAM LEDriving Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME redefinuje výkon a design v jednom výkonném světelném řešení. Nabízí kombinované osvětlení na krátkou i dlouhou vzdálenost, přičemž poskytuje působivý světelný paprsek až do vzdálenosti 500 m v režimu boost. S výkonem až 10.000 efektivních lumenů zajišťuje maximální viditelnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jeho inovativní systém 4 v 1 kombinuje dálková světla, oranžová a bílá poziční světla, plus funkci boost. Charakteristické oranžové světlo přináší nejen funkčnost, ale také sebevědomý designový prvek pro řidiče, kteří ocení výkon i styl. Navíc disponuje dynamickým Welcome Light: plynulou animační sekvencí při spuštění systému, která dodává vašemu vozidlu výrazný, prémiový vzhled již od prvního okamžiku.

Testováno podle nejpřísnějších standardů, obsahuje ochranné třídy IP6K8 a IP6K9K, nerozbitný polykarbonátový kryt a hliníkový litý pouzdro – vše kompaktní, odolné a připravené na jakoukoli výzvu. Ať už na silnici nebo mimo ni, Multifunkční série je efektivním a účinným doplňkem vašeho vozidla. Lze ji upevnit na auta, nákladní vozy, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební stroje, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky¹⁾. OSRAM poskytuje na tyto produkty 5letou záruku²⁾.

Technický list řady výrobků



Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Testovací napětí	Světelný tok	Životnost Tc	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	13,5 V	5700 lm (HB) / 10000 (Boost) lm	5000 hr	V procesu

¹⁾ Typ světelného kužele: Combo (kombinovaný)

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving LEDDL139-CB X Lightbar MX500-CB
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Pro podrobné informace o použití prosím nahlédněte do produktového listu a návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving světla jsou schválena podle předpisů ECE a mohou být instalována a používána na veřejných komunikacích. Upozorňujeme: Světelné funkce režimu boost a oranžových pozičních světel nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích. Dále musí být dodrženy individuální speciální předpisy a zákony zemí mimo Německo. 2) Pro podrobné podmínky navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.