

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D1S

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM



**Až o 220% více jasů<sup>1)</sup>, 2)1) ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98R99.2) D3S, D4S.**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 250 m dlouhý světelný kužel**

Pro lepší viditelnost



**Až o 20 % bělejší světlo<sup>1)</sup>**

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



**Pro větší spokojenost zákazníků**

Pro spokojenost zákazníků nabízíme prodlouženou záruku 3 roky. Více na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)



## Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější xenonová výbojka OSRAM. Tato výkonná výbojka s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý paprsek a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte dokonalý výkon XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejvýkonnějšího xenonové výbojky od společnosti OSRAM, která je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Doporučujeme vyměnit obě výbojky XENARC současně, výměnu by měl provádět odborník.

Technické údaje

Informace o produktu

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Poznámka k produktu 1 | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 |
| Poznámka k produktu 2 | 2) D3S, D4S                                              |

Parametry

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Příkon            | 35 W    |
| Jmenovité napětí  | 85.0 V  |
| Jmenovitý výkon   | 35.00 W |
| Testovací napětí  | 13,5 V  |
| Tolerance příkonu | ±3 %    |

Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 3200 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %   |

Rozměry & váha

|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 9 mm    |
| Váha výrobku | 59.00 g |
| Délka        | 83.2 mm |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 1500 h |
| Životnost Tc | 3000 h |

Další údaje o produktu

|        |         |
|--------|---------|
| Patice | PK32d-2 |
|--------|---------|

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | HID <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

Certifikáty & standardy

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ECE kategorie        | D1S <sup>1)</sup> |
| Povolení – schválení | Homologace E1     |

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 12-04-2024                    |
| Primary Article Identifier                                           | 4052899631281   4052899631328 |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work                       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                     | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899631281 | XENARC NIGHT<br>BREAKER LASER D1S | Hard Cover Box<br>2                | 114 mm x 49 mm x<br>106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 210.00 g       |
| 4062172313599 | XENARC NIGHT<br>BREAKER LASER D1S | Shipping carton box<br>4           | 122 mm x 106 mm x<br>121 mm        | 1.56 dm <sup>3</sup>  | 500.00 g       |
| 4062172313605 | XENARC NIGHT<br>BREAKER LASER D1S | Shipping carton box<br>48          | 371 mm x 256 mm x<br>232 mm        | 22.03 dm <sup>3</sup> | 6251.00 g      |
| 4052899631328 | XENARC NIGHT<br>BREAKER LASER D1S | Folding carton box<br>1            | 53 mm x 46 mm x<br>93 mm           | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 79.00 g        |
| 4062172313681 | XENARC NIGHT<br>BREAKER LASER D1S | Shipping carton box<br>4           | 115 mm x 101 mm x<br>103 mm        | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 341.00 g       |
| 4062172313698 | XENARC NIGHT<br>BREAKER LASER D1S | Shipping carton box<br>48          | 371 mm x 256 mm x<br>232 mm        | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4343.00 g      |

— Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Movie application<br>Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.  
  
This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.  
  
Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem  
  
Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik  
  
Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

## Technický list výrobku

± 450 lm

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM